

LoGO® RDR608



Le lecteur USB
sans contact de
référence.

Le **LoGO®** est le lecteur USB sans contact de référence, ceci grâce à un design moderne et une conception technique innovante.

Plug & Play, le **LoGO®** peut être facilement intégré dans toute application, son design unique et breveté bénéficie d'un haut niveau de performances 'Radio Fréquence' et lui assure une compatibilité avec l'ensemble des cartes et tickets sans contact du marché.

SPECIFICATIONS PRODUIT

Spécifications	Interface RF	ISO14443 A/B/B', Felica®, Mifare® High speed RF communication: 106 à 848 kb/s pour ISO A/B, 212 to 424 kb/s pour Felica®
	Alimentation	USB 5V 300 mA max
	Interface utilisateur	4 LEDs vertes
	Interface communication	USB Full speed: 12 Mb/s
	Système d'exploitation	PC/SC pour Windows. libusb pour Windows, Linux, macOS, Android
	Cartes compatibles	ISO14443 A/B/B' ISO 18092 (NFC) Mifare® 1K, 4K, Plus, Ultra Light (& EV1, C), ProX, SmartMX DESFire® 2K, 4K, 8K Calypso® Rev 1, Rev 2, Rev 3 (CD97, GTML, GTML2, CT2000, CD21, TanGO) Calypso® CLAP, Calypso Basic CIPURSE® CTS256B, CTS512B, CTM512B, ST SR Family, THTF1064, Atmel, Infineon, NXP, Sony Felica®, STM ICAO, Java Card®, ITSO
Caractéristiques physiques	Dimensions	106 x 83 x 23 mm
	Température (utilisation)	-15 à +55 °C
	Température (stockage)	-30 à +85 °C
	Humidité	90% sans condensation
Standards	Dimensions	106 x 83 x 23 mm
	CE, FCC part 15, RoHS, WHQL	

INTEGRATION

Interface USB2.0 full speed, alimenté par USB. Compatible Windows PC/SC (certifié WHQL) , 4 LEDs

APPLICATIONS

-  Transport public
-  Identité
-  Fidélité
-  Points de vente
-  Contrôle d'accès logique

